

SHOWA

www.showa-europe.com



**MANIPOLAZIONI FINI
RESISTENTE AGLI OLI**

PVC floccato

170 PVC Oil resistant flock lined

CARATTERISTICHE

- Prodotto tramite immersione, floccato
- Spalmatura PVC: 0,6 mm
- Lunghezza: 32 cm
- Colore blu

DESCRIZIONE

La formula brevettata del PVC garantisce un'elevata resistenza a diversi acidi, oli vegetali e oli animali. Il materiale è sottoposto ad un trattamento speciale per gli idrocarburi. La floccatura interna, accuratamente adesivizzata, non genera particelle di cotone in seguito all'indossamento e allo sfilamento. La floccatura assorbe la traspirazione e procura una sensazione di morbidezza e comfort. Il guanto è sottoposto a un trattamento antibatterico. Finitura in rilievo sulla punta delle dita per una presa migliore. L'impiego del PVC evita i problemi di allergia dovuti al lattice. Lavabile a 40 °C con detergente neutro, è riutilizzabile e mantiene le sue caratteristiche.

TAGLIE

8/S
9/M
10/L

EN 388
-1994-



3 1 0 0

EC-Type Examination Certificate from IFTH avenue Guy Collongue, 69134 Ecully - France - Notified body No. 0072

ABRASIONE

0 1 2 3 4

LACERAZIONE

0 1 2 3 4

TAGLIO

0 1 2 3 4 5

PERFORAZIONE

0 1 2 3 4

EN 420



Cat. II

SHOWA EUROPE - 171 ter, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - France - Tél. 33 (0)1 55 62 14 20 - Fax 33 (0)1 55 62 14 29

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto di questo catalogo, sono riportate a puro titolo indicativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il fabbricante si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di apportare tutte le modifiche da lui giudicate necessarie.

Edizione giugno 2003